

Aura Lunaria G6 RE 295x295 14W 1700 DALI 840

Artikelnummer 37818401720-2

Aura Lunaria G6 ist ein Premium LED-Panel, das alle Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Beleuchtung erfüllt. Dabei überzeugt die Aura Lunaria G6 vor allem mit einer blendfreien und homogene Lichtverteilung, die alle Bedingungen einer Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung gemäß EN-12464 erfüllt. Aura Lunaria G6 verfügt über einen breiten Rahmen zur vollständigen Integration von Sensoren für SMART-Technologien. Die Leuchte ist auch mit Active Ahead, Casambi-Steuerung oder Tunable White erhältlich. Durch den zusätzlichen Einsatz verschiedener Rahmen lassen sich einzigartige Beleuchtungseffekte erzeugen, sodass Ihrer Lichtgestaltung keine Grenzen gesetzt sind.



Produkteigenschaft

Gehäusematerial	Aluminium
Abdeckung	Microprism
RAL/NCS	RAL 9010
Material Abdeckung	PC
Abdeckung	Microprism
Farbversionen	Weiß
Länge (mm)	295
Höhe /Tiefe, mm	10
Befestigung/Montage	Einbaumontage 7333160033322
Gewicht, kg	1,05
Treiber Lebensdauer	100 000
IK-Schlagfestigkeit	IK06
IP-Schutzart	IP44
Berechnete LED Lebensdauer, L70 (h)	> 100 000
Berechnete LED Lebensdauer, L80 (h)	> 100 000
Durchgangsverdrahtung	Rein-Rausverdrahtung

Elektrische Daten

Frequenz (Hz)	50-60
----------------------	-------

Photometrische Daten

Lichtfarbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabe (CRI)	≥80
Blendschutz	22
Effizienz (lm/W)	124
Lichtstrom (lm)	1740
SDCM	3

Spannungsbereich (V)	220-240
Schutzklasse	Klasse 2
Leistungsaufnahme (W)	14
Stand By Leistungsaufnahmen(W)	0.5
Zulässige Umgebungstemp, max	+30°C
Zulässige Umgebungstemp, min	+10°C
Anzahl pro Sicherungsaut. B16	32
Anzahl pro Sicherungsaut. C10	33
Anzahl pro Sicherungsaut. C16	54
Wirkungsgrad	≥0,90

Steuerungsoption

Steuerbar	DALI
------------------	------

