



## Aura Lunaria G6 RE 1195x295 23W 3200 On/Off 830

Artikelnummer 37848303200-1

Aura Lunaria G6 ist ein Premium LED-Panel, das alle Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Beleuchtung erfüllt. Dabei überzeugt die Aura Lunaria G6 vor allem mit einer blendfreien und homogene Lichtverteilung, die alle Bedingungen einer Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung gemäß EN-12464 erfüllt. Aura Lunaria G6 verfügt über einen breiten Rahmen zur vollständigen Integration von Sensoren für SMART-Technologien. Die Leuchte ist auch mit Active Ahead, Casambi-Steuerung oder Tunable White erhältlich. Durch den zusätzlichen Einsatz verschiedener Rahmen lassen sich einzigartige Beleuchtungseffekte erzeugen, sodass Ihrer Lichtgestaltung keine Grenzen gesetzt sind.

### Produkteigenschaft

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Abdeckung</b>	Microprism
<b>RAL/NCS</b>	RAL 9010
<b>Material Abdeckung</b>	PC
<b>Abdeckung</b>	Microprism
<b>Farbversionen</b>	Weiß
<b>Länge (mm)</b>	1195
<b>Höhe /Tiefe, mm</b>	10
<b>Befestigung/Montage</b>	Einbaumontage 7333160033902
<b>Gewicht, kg</b>	3,8
<b>Treiber Lebensdauer</b>	100 000
<b>IK-Schlagfestigkeit</b>	IK06
<b>IP-Schutzart</b>	IP44
<b>Berechnete LED Lebensdauer, L70 (h)</b>	> 100 000
<b>Berechnete LED Lebensdauer, L80 (h)</b>	> 100 000
<b>Durchgangsverdrahtung</b>	Rein-Rausverdrahtung

### Photometrische Daten

<b>Lichtfarbtemperatur (K)</b>	3000
<b>Farbwiedergabe (CRI)</b>	≥80
<b>Blendschutz</b>	19
<b>Effizienz (lm/W)</b>	128
<b>Lichtstrom (lm)</b>	2950
<b>SDCM</b>	3

### Elektrische Daten

<b>Frequenz (Hz)</b>	50-60
----------------------	-------

**Spannungsbereich (V)** 220-240

**Schutzklasse** Klasse 2

**Leistungsaufnahme (W)** 23

---

**Zulässige Umgebungstemp, max** +30°C

**Zulässige Umgebungstemp, min** +10°C

**Anzahl pro Sicherungsaut. B16** 36

**Anzahl pro Sicherungsaut. C10** 37

**Anzahl pro Sicherungsaut. C16** 61

**Wirkungsgrad** ≥0,90

### Steuerungsoption

**Steuerbar** On/off

