

Aura Lunaria G6 RE 295x295 14W 1700 On/Off 840

Artikelnummer 37818401700-2

Aura Lunaria G6 ist ein Premium LED-Panel, das alle Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Beleuchtung erfüllt. Dabei überzeugt die Aura Lunaria G6 vor allem mit einer blendfreien und homogene Lichtverteilung, die alle Bedingungen einer Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung gemäß EN-12464 erfüllt. Aura Lunaria G6 verfügt über einen breiten Rahmen zur vollständigen Integration von Sensoren für SMART-Technologien. Die Leuchte ist auch mit Active Ahead, Casambi-Steuerung oder Tunable White erhältlich. Durch den zusätzlichen Einsatz verschiedener Rahmen lassen sich einzigartige Beleuchtungseffekte erzeugen, sodass Ihrer Lichtgestaltung keine Grenzen gesetzt sind.



Produkteigenschaft

Gehäusematerial	Aluminium
Abdeckung	Microprism
RAL/NCS	RAL 9010
Material Abdeckung	PC
Abdeckung	Microprism
Farbversionen	Weiß
Länge (mm)	295
Höhe /Tiefe, mm	10
Befestigung/Montage	Einbaumontage 7333160033292
Gewicht, kg	1,05
Treiber Lebensdauer	100 000
IK-Schlagfestigkeit	IK06
IP-Schutzart	IP44
Berechnete LED Lebensdauer, L70 (h)	> 100 000
Berechnete LED Lebensdauer, L80 (h)	> 100 000
Durchgangsverdrahtung	Rein-Rausverdrahtung

Photometrische Daten

Lichtfarbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabe (CRI)	≥80
Blendschutz	22
Effizienz (lm/W)	124
Lichtstrom (lm)	1740
SDCM	3

Elektrische Daten

Frequenz (Hz)	50-60
----------------------	-------

Spannungsbereich (V) 220-240

Schutzklasse Klasse 2

Leistungsaufnahme (W) 14

Zulässige Umgebungstemp, max +30°C

Zulässige Umgebungstemp, min +10°C

Anzahl pro Sicherungsaut. B16 36

Anzahl pro Sicherungsaut. C10 37

Anzahl pro Sicherungsaut. C16 61

Wirkungsgrad ≥0,90

Steuerungsoption

Steuerbar On/off

